

DWATER-M



DWater-M è il dispositivo pensato per il controllo di un **frigogasatore a 3 acque/bevande**, che prevede la dosatura volumetrica e la possibilità di erogazione simultanea.

La scheda principale, particolarmente leggera e compatta, è progettata per essere collegata ad un **display touch da 5" o 7"** che, grazie alla grafica particolarmente funzionale e intuitiva, garantisce un'efficace interazione tra l'utente e la macchina. Inoltre, il dispositivo è predisposto per il collegamento ad un sistema di pagamento con protocollo MDB e ad un modulo di connessione IOT – WIFI / LTE.

HIGHLIGHTS



Bluetooth



Ciclo di caricamento con una sonda di livello



Gestione erogazione volumetrica



Programmazione avanzata e calendario



Piattaforma WEB

CARATTERISTICHE TECNICHE

INGRESSI	Alimentazione 230Vac $\pm 10\%$ 50/60Hz
	2 pressostato
USCITE	1 contatore volumetrico
	1 sonda anti-allagamento
	1 sonda livello vaschetta
	1 sonda NTC temperatura
	1 sonda livello carbonatore
	3 sensore capacitivo
	1 sensore presenza bicchiere
	1 porta programmazione scheda
	3 elettrovalvola 24 Vdc (acqua fredda, ambiente e gasata)
	1 elettrovalvola caricamento 24 Vdc
	1 elettrovalvola ausiliaria 24 Vdc
	3 pompa peristaltica 230 V
	1 lampada LED UV tipo ACUVA 24 Vdc
	1 pompa carbonazione 230 V
	1 comando compressore 230 V
	1 pompa solenoide blocco porta 24 Vdc
	Comunicazione RS485
	Scheda seriale per sistema di pagamento protocollo MDB
	Predisposizione connessione modulo IoT – WIFI/LTE
	Uscita per diagnostica macchina prevista in protocollo EVA DTS

DISEGNI TECNICI

