

DWATER-XL



DWater-XL è l'elettronica dedicata all'**erogazione di bevande**.

L'elettronica è dotata di doppia sonda di temperatura, controllo volumetrico, monitoraggio del livello e interfaccia verso sistema di pagamento. E' configurabile con **display capacitivo da 10,1"**.

HIGHLIGHTS



Bluetooth



Ciclo di caricamento con due sonde di livello



Gestione erogazione volumetrica



Programmazione avanzata e calendario



Piattaforma WEB

CARATTERISTICHE TECNICHE

**INGRESSI
BASSA
TENSIONE**

**USCITE
BASSA
TENS.**

Alimentazione 24 Vdc

Uscite alta tensione 2 uscite relè 16A / 250 VAC Resistivi

Uscite alta tensione 2 uscite relè 5 A / 250 VAC Resistivi

4 Sonda di livello (1 con sonda ad immersione e 3 con sensore capacitivo e uscita 0-5Vdc)

11 ingressi bassa tensione contatto pulito

1 Ingresso a impulsi per controllo sensore volumetrico

4 ingressi analogico per sensore effetto Hall

2 ingressi analogici per sonda temperatura NTC 100K Ω (oppure 10k Ω)

14 uscite da 1 A / 24 Vdc

3 uscite in 5 Vdc o 12 Vdc per gestione SSR esterno

4 uscite controllo motore con direzione a 24 Vdc

Comunicazione 1 ingresso USB Type A per bootloader

Comunicazione ingresso MDB/executive/parallela per gettoniera

Comunicazione 2 RS485 Modbus

DISEGNI TECNICI

